

Sublimacja od A do Z:

SPRZĘT: plotery, termoprasy rolowe i płaskie (producent).

MEDIA: atramenty sublimacyjne, papiery: sublimacyjne i przekładkowe, folie subliflock i subliflex.

USŁUGI: druk papierów sublimacyjnych na ploterze.

ŚMIESZNE PREZENTY: producent i dystrybutor śmiesznych fartuszków kuchennych.

Termoprasa rolowa M 1660/oil



ZASTOSOWANIE:

Maszyna służy do wgrzewania (transferowania) wydruków sublimacyjnych z:

- rolki na wykroje
- rolki na rolkę

DANE TECHNICZNE:

- | | |
|---|--|
| • grzanie cylindra: | olejowe |
| • średnica wału grzewczego: | 240 mm |
| • szerokość wału grzewczego: | 1670 mm |
| • szerokość pasa transmisyjnego: | 1660 mm |
| • prędkość maksymalna: | 1508 mm/min |
| • prędkość dla 30 s grzania: | 754 mm/min |
| • prędkość dla 60 s grzania: | 377 mm/min |
| • maksymalna grubość materiału barwionego: | 4 mm |
| • płynna regulacja temperatury: | co 1°C do 220°C |
| • maksymalny pobór mocy: | 12,00 kW |
| • zasilanie: | 3 x 400 V |
| • waga: | 772 kg |
| • wymiary: | D=2783mm ze stołem, W=1427mm, S=2340mm |
| • zapotrzebowanie na powietrze sprężone: | ok 1,5 l/cykl |
| • pneumatyczna kontrola naciągu pasa transmisyjnego | |
| • elektroniczna kontrola prędkości obrotowej wału | |

ZABEZPIECZENIA:

3 x E-stop grzybkowy, 2x E-stop Linkowy

automatyczne wyłączenie maszyny w przypadku błędów sterowania napędem i spadku napięcia zasilania

INNE:

- 1 wałki z medium nośnym
- 2 automatyczne zwijarki papieru
- 2 wałki z papierem przekładkowym (ochronnym)
- rozwijarka rolki materiału
- regulowany naciąg materiału
- deklaracja CE