

Sublimacja od A do Z:

SPRZĘT: plotery, termoprasy rolowe i płaskie (producent).

MEDIA: atramenty sublimacyjne, papiery: sublimacyjne i przekładkowe, folie subliflock i subliflex.

USŁUGI: druk papierów sublimacyjnych na ploterze.

ŚMIESZNE PREZENTY: producent i dystrybutor śmiesznych fartuszków kuchennych.

Termoprasa rolowa do smyczy M 750/oil



DANE TECHNICZNE:

- | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| • drukowanie: | jednostronne |
| • grzanie cylindra: | olejowe |
| • średnica wału grzewczego: | 240 mm |
| • szerokość wału grzewczego: | 755 mm |
| • szerokość pasa transmisyjnego: | 750 mm |
| • prędkość maksymalna: | 3000 mm/min |
| • prędkość dla 30 s grzania: | 1140 mm/min |
| • prędkość dla 40 s grzania: | 855 mm/min |
| • maksymalna grubość materiału: | 3 mm |
| • płynna regulacja temperatury : | co 1°C do 220°C |
| • maksymalny pobór mocy: | 3,65 kW |
| • zasilanie: | 230 V |
| • waga: | 350 kg |
| • wymiary: | D=800 mm z stołem , W=1400 mm , S=1305 mm |
| • zapotrzebowanie na sprężone sprężone: | ok.1,5 l/cykl |
| • pneumatyczna kontrola naciągu pasa transmisyjnego | |
| • elektroniczna kontrola prędkości obrotowej wału | |

WYDAJNOŚĆ:

- 2000 szt. smyczy o szer. 15 mm/1 h, jednostronnie zadrukowanych tj. 1000 szt. gotowych smyczy o szer. 15 mm/1 h

Sublimacja od A do Z:

SPRZĘT: plotery, termoprasy rolowe i płaskie (producent).

MEDIA: atramenty sublimacyjne, papiery: sublimacyjne i przekładkowe, folie subliflock i subliflex.

USŁUGI: druk papierów sublimacyjnych na ploterze.

ŚMIESZNE PREZENTY: producent i dystrybutor śmiesznych fartuszków kuchennych.

ZABEZPIECZENIA:

- 2 x E-stop
- automatyczne wyłączenie maszyny w przypadku błędów sterowania napędem i spadku napięcia zasilania

INNE:

- specjalne oprzyrządowanie (tzw. przenośny stół) umożliwiające wgrzewanie nadruków na taśmy o szerokościach: 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, np.: smycze reklamowe, wszywki do ubrań, gumy szelkowe, szarfy, szaliki itp.
- 2 wałki z medium nośnym
- 3 automatyczne zwijarki papieru
- 2 wałki z papierem przekładkowym (ochronnym)
- korba (w razie zaniku zasilania)
- zalecana szerokość papieru sublimacyjnego – 61 cm
- deklaracje CE